



1-1




5.40 8.40 11.20 14.00 16.80 19.60
/ 3 ост./ 4 ост. / 5 ост./ 6 ост. / 7 ост. / 8 ост.

Высота подъема 22.400 м



5.40 8.40 11.20 14.00 16.80 19.60
/ 3 ост./ 4 ост. / 5 ост./ 6 ост. / 7 ост. / 8 ост.

Высота подъема 22.400 м



Лестница для
спуска в приямок

СУЩ. БЕТОН. ТУМБЫ
размером 500х400х400
2 шт.

1. Произвести подливку нарушенных участков пола приямка бетоном после разборки тумб.
2. Заливку чистого пола машинного помещения и приямка бетоном проводить после прокладки электропроводки и установки лифтового оборудования

ТР-02/032017

г.Хабаровск, ул. Демьяна Бедного д.31 п.1,2,3.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП	Терещенко				09.17	Реконструкция строительной части при установке пассажирского лифта г/п 400 кг, V=1м/с		
Разработал	Ильичева				09.17			
Н.контр.	Терещенко				09.17	Разрез 1-1, 2-2		
						Стадия	Лист	Листов
						П	4	7
						ООО НТО « Проект »		